




- Ökoloogiline
- Toodab nii soojust kui ka külma
- Vaikses töörežiimis hääletu
- Saadaval kahes suuruses
- Reguleeritava kiirusega
- Lihtne paigaldada



NEW ARRIVAL

Tehnilised andmed		708M 3x400V	712M 3x400V	708M 1x230V	712M 1x230V
CTC nr		590500001	590510001	590501001	590511001
Mass (mass pakendatult)	kg	164 (189)	164 (189)	160 (185)	160 (185)
Mõõtmed (sügavus x laius x kõrgus)	mm	510x1248x1068		510x1248x1068	
Kindlaksmääratud max väljund: W35 & A +12/+7/+2/-7/-15 (EN14511)	kW	8.71/6.96/5.66 /5.51/4.13	11.23/9.04/7.36 /7.11/6.24	8.71/6.96/5.66 /5.51/4.13	11.23/9.04/7.36 /7.11/6.24
Max sisendvõimsus: W35 & A +12/+7/+2/-7/-15 (EN14511)	kW	1.82/1.72/1.62 /1.75/1.62	2.60/2.63/2.54 /2.08/2.74	1.82/1.72/1.62 /1.75/1.62	2.60/2.63/2.54 /2.08/2.74
Helivõimsus L _{WA} W35/A7 (EN 12102)	dB(A)	46	47	46	47
Helirõhk L _{PA} 5 m	dB(A)	27	28	27	28
Helirõhk L _{PA} 10 m	dB(A)	21	22	21	22
Elektriandmed, ühendus		400V 3N~ 50Hz		230V 1N~ 50Hz	
Nimivool (max kaitses)	A	4.7 (16)	8 (16)	16 (16)	16 (16)
Niiskuskindluse kaitseklass (IP)		IP X4		IP X4	
Nominaalne/max õhuvool	m ³ /h	2787 / 3041	2787 / 3340	2787 / 3041	2787 / 3340
Jahutusaine kogus (R290, GWP 0.02)	kg	0.8	0.8	0.8	0.8
CO ₂ ekvivalent	tonnid	0.000016	0.000016	0.000016	0.000016
SCOP külm kliima: W35/W55 (EN14825, Pdesignh)		4.25 / 3.43	4.24 / 3.38	4.25 / 3.43	4.24 / 3.38
SCOP keskmine kliima: W35/W55 (EN14825, Pdesignh)		5.04 / 3.83	5.00 / 3.86	5.04 / 3.83	5.00 / 3.86
SCOP soe kliima: W35/W55 (EN14825, Pdesignh)		6.16 / 4.67	6.07 / 4.48	6.16 / 4.67	6.07 / 4.48
Paketi energiatõhususe klass: W35/55 (A+++ kuni G) *		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Energiatõhususe klass: W35/55 (A+++ kuni D)		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Jahutusvõimsus max: A27 & W18 / W7 (EN14511)		8.44 / 6.30	8.44 / 6.30	8.44 / 6.30	8.44 / 6.30
EER max: A27 & W18 / W7 (EN14511)		3.75 / 3.05	3.75 / 3.05	3.75 / 3.05	3.75 / 3.05
Jahutusvõimsus max: A35 & W18 / W7 (EN14511)		7.53 / 5.65	7.53 / 5.65	7.53 / 5.65	7.53 / 5.65
EER max: A35 & W18 / W7 (EN14511)		2.93 / 2.42	2.93 / 2.42	2.93 / 2.42	2.93 / 2.42

* Esitatud andmed kehtivad, kui kasutatakse koos juhtseadmega CTC EcoZenith i360.
Energiamärgisid ja andmelehed saab alla laadida aadressilt www.ctc-heating.com/Ecodesign.



CTC EcoAir 700M



www.ctc-heating.com
info@ctc.se
+46 372 88 000
P.O Box 309 SE-341 26 Ljungby Sweden



17003563_6_2024-06-01 CTC kirjeldab endale õigust teha muudatusi.



MADE IN SWEDEN

CTC EcoAir 700M

Loodussäästlik õhk-vesi soojuspump

– ühendab endas kütmise ja jahutamise funktsiooni!

Reguleeritava kiirusega õhk-vesi soojuspumbad kasutavad looduslikku jahutusainet R290. Me kombineerime Rootsi disaini ja tehnoloogia suurepärasel uues soojuspumpade seerias. Ideaalse sisekliima jaoks suudavad need nii kütta kui ka jahutada.

Reguleeritud kiirusega

CTC EcoAir 700M on reguleeritava kiirusega õhk-vesi soojuspumpade seeria, mis kohaneb automaatselt hoone võimsusvajadustega läbi kogu aasta.

Ehitus

Uute soojuspumpade väljatöötamisel keskendus meie disainimeeskond koos meie inseneridega nii sisemistele kui ka välimistele aspektidele. Toote atraktiivne, minimalistlik ja stiilne disain sobib peaaegu igasse keskkonda. Uus kate ja kaunid jooned demonstreerivad Rootsi disaini ajalugu, tuues fookusesse imelised üksikasjad.

Ökoloogiline

100 aasta jagu kogemust aitab meil aktiivselt töötada kestliku ja fossiilkütustest vaba ühiskonna poole. Keskkonnakogemuste, uuenduslikkuse ja uusimate toodetega sammume tuleviku poole. Kasutame oma soojuspumpades jahutusainena R290-t, mis on üks kõige looduslikum saadavalev jahutusaine. Kuna selle globaalse soojenemise potentsiaal ehk GWP on kõigest 3, annab R290 väga vähe kasvuhooneefektile juurde.

Kui valite mõne meie soojuspumba, mis kasutab R290-t, teete sellega teadliku valiku parema tuleviku heaks. Saate nautida mugavat sisekeskkonda, teades samas, et annate oma panuse meie planeedi kaitsmiseks. Tere tulemast rohelisemasse ja energiatõhusamasse maailma.

Jahutamine/kütmine

Uued soojuspumbad suudavad nii jahutada kui ka kütta, et luua siseruumis täiuslik kliima. Külmematel kuudel pakub CTC EcoAir 700M kütet ja kuuma vett. Aasta kuumematel aegadel tagab tõhus jahutusfunktsioon imeliselt meeldiva siseruumi kliima. Soojuspump lülitub kütmiselt jahutamisele pörandaküttega või eraldi ventilaatoriga konvektorsüsteemiga. CTC EcoAir 700M on saadaval kahes suuruses: 708M ja 712M.

Ülitõhus

Suure jõudlusega ja energiatõhususe klassiga A+++ vähendab välisseade maja energiatarbimist. Uued soojuspumbad ühilduvad kõikide meie akupaakide, siseruumide moodulite ja juhtsüsteemidega.

Sisseehitatud interneti-ühendus

CTC juhtimisüksused on interneti-ühendus standardina sisse ehitatud, et saaksite oma soojuspumpa hõlpsalt ka eemalt juhtida. Selleks, et tagada ühilduvust nutikodudega, suudab toode luua ühenduse Alexa, Google Home'i ja teistega. Lisaks on see ka nutika elektrivõrgu valmidusega, et seda saaks kasutada ka tuleviku elektrivõrkudes.

EnergyFlex

Tarvikute abil saate toodet hõlpsasti täiendada päikeseküttega, lasta veesärgiga pliidil või enda olemasoleval katlal soojusse panustada või ühendada basseini, et saaksite suvel soojust nautida.

Kaugjuhtimine

Rakendusega myUplink saate oma süsteemi otse mobiiltelefonis jälgida ja juhtida. Näiteks saate temperatuuri reguleerida või tõrke korral häireid vaadata. Rakenduse saab tasuta alla laadida App Store'ist või Google Playst.



» Kogege ideaalset siseruumide kliimat välistemperatuurist olenemata.



eco
FRIENDLY
R290