

**P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**

**PH PANNOR, BRÄNNARE M M**

**PHB.12 ELPANNOR FÖR VÄRMEVATTEN**

**Funktion:**

Inomhusdel med inbyggd frånluftsventilation och värmepumpstyrning för uppvärmning av tapp/värmevatten i vattenburna värmesystem. Inomhusdelen har en användarvänlig touchdisplay i färg med inbyggd internetuppkoppling.

Behållaren är tillverkad av stålplåt. Tappvattenväxlare och elpatroner i rostfritt stål.

**Fabrikat:** CTC

**Typ:** EcoVent i360F

**RSK:** 6244528

**Tekniska data:**

Vikt	174kg
Mått (djup x bredd x höjd)	673 x 596 x 2223 mm
Ljudeffekt maxflöde $L_{WA}$	42 dB(A)
Ljudeffekt referensflöde $L_{WA}$	35 dB(A)
Anslutning	400V 3N~ 50Hz
Avsäkring	20 A
Effektområde elpatron	0.5 – 11.9 kW
Max drifttemperatur:	100 °C
Tappvattenvolym:	1.7 l
Stilleståndsförlust tank:	0.073 kW

Ljudeffekt för ventilationsenheten enligt (EU) nr 1254/2014